

Product DGC-K
N° de pièce: 1312502
Code de commande 1 : DGC-K-32-850-PPV-A-GK
Order-ID: C194275

Caractéristiques techniques

Nom de la caractéristique	Valeur
Course	850 mm
Diamètre de piston	32 mm
Abbréviation de type	DGC-K
Amortissement	amortissement pneumatique réglable des deux côtés
Position de montage	Quelconque
Détection de position	fuer Naeherungsschalter Pour capteurs de proximité
Variante	Piston standard
Pression de service (MPa)	0,200...0,800 MPa
Pression de service (bar)	2,000...8,000 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Classe de protection anticorrosion CRC	faibles effets de corrosion - 1
Conformité LABS (PWIS)	VDMA24364-B1/B2-L
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-10...60 °C
Longueur d'amortissement	20 mm
Force théorique sous 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), recul	483 N
Force théorique pour 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance	483 N
Raccords alternatifs	voir schéma du produit
Type de fixation	« Avec accessoires » signifie par fixation indirecte via un élément intermédiaire.
Note sur les matériaux	Conforme à la directive européenne RoHS (2002/95/CE)
Matériaux culasse	Alliage d'aluminium corroyé
Matériaux joints	TPE-U(PU) NBR