

Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

Dénomination catalogue

SA37 DR63S4

Motoréducteurs à roue et vis sans fin S..DR63 / DT56

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



Données de référence

Transaction	: 11235102
Pos.	: 2000
Numéro de série	: 05.1123510220.0001.05

Données produit

Vitesse [tr/min]	: 1380 / 16	
Vitesse [tr/min]	: 1680 / 19	
Rapport de réduc. total [i]	: 86,36	
Couple de sortie [Nm]	: 44 / 37	
Facteur d'utilisation SEW FB	: 1,95 / 2,20	
Position de montage IM	: M5A	
Prescription électrique	: IEC	
Dénomination ISO		: CLP 680
Type de lubrifiant	: Huile minérale	
Qté de lubrifiant [l]	: 0,40	
Puissance moteur [kW]	: 0,12 / 0,12	
Fréquence moteur [Hz]	: 50	
Durée de fonctionnement S1-S10	: S1	
Tens.mot. [V] / mode branchem.	: 230/400 triangle/étoile	
Plage tension 50 Hz [V]	: 220-240 triangle / 380-415 étoile	
Courant nominal [A]	: 0,68 / 0,39	
Plage tension 60 Hz [V]	: 240-266 triangle / 415-460 étoile	
Courant nominal [A]	: 0,62 / 0,36	
Fréquence moteur A [Hz]	: 50	
Fréquence moteur B [Hz]	: 60	
cos phi	: 0,69	
Classe isol./Indice prot. [IP]	: B / 54	
Prescription électrique	: Europa (CE)	
Mode de protection	: 0 / 0	
Qté plaque signal. (jeu/entr.)	: 1 jeu plaques signalétiques	
Plaque signalétique	: Français / Laser acier inox	
Réf. plaque signalétique 1	: 01841114.16	
Poids	: 11,00 kg	

