

Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.

Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

Ce produit

- a été assemblé selon des instructions de montage spécifiques

Dénomination catalogue

WF30 DR63L4

Motoréducteurs à renvoi d'angle SPIROPLAN® W..DR63 / DT56

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



Données de référence

Transaction	: 11517981
Pos.	: 100
Numéro de série	: 05.1151798101.0001.06

Données produit

Vitesse [tr/min]	: 1300 / 159
Vitesse [tr/min]	: 1600 / 195
Rapport de réduc. total [i]	: 8,20
Couple de sortie [Nm]	: 13 / 11
Facteur d'utilisation SEW FB	: 3,00 / 3,70
Position de montage IM	: M5A
Prescription électrique	: IEC
Dénomination ISO	: SEW PG 460
Type de lubrifiant	: Huile synthétique
Qté de lubrifiant [l]	: 0,40
Puissance moteur [kW]	: 0.25 / 0.25
Fréquence moteur [Hz]	: 50
Durée de fonctionnement S1-S10	: S1
Tens.mot. [V] / mode branchem.	: 230/400 triangle/etoile
Plage tension 50 Hz [V]	: 220-240 triangle / 380-415 étoile
Courant nominal [A]	: 1,27 / 0,73
Plage tension 60 Hz [V]	: 240-266 triangle / 415-460 étoile
Courant nominal [A]	: 1,15 / 0,66
Fréquence moteur A [Hz]	: 50
Fréquence moteur B [Hz]	: 60
cos phi	: 0,81
Classe isol./Indice prot. [IP]	: B / 55
Prescription électrique	: Europa (CE)
Mode de protection	: 0 / 0
Température ambiante min. [°C]	: -20
Température ambiante max. [°C]	: 40
Qté plaque signal. (jeu/entr.)	: 1 jeu plaques signalétiques
Plaque signalétique	: Français / Laser acier inox
Réf. plaque signalétique 1	: 01841114.16
Poids	: 9,00 kg

