

Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

Dénomination catalogue

SA37 DT80N4

Réducteurs à roue et vis sans fin S.. + DT / DV, DFS / DFY, eDR, DVE

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



Données de référence

Transaction	: 11616246
Pos.	: 1700
Numéro de série	: 05.1161624617.0002.06

Données produit

Vitesse [tr/min]	: 1380 / 126
Vitesse [tr/min]	: 1680 / 154
Rapport de réduc. total [i]	: 10,91
Couple de sortie [Nm]	: 50 / 42
Facteur d'utilisation SEW FB	: 0,95 / 1,10
Position de montage IM	: M1B
Prescription électrique	: IEC
Dénomination ISO	: CLP 680
Type de lubrifiant	: Huile minérale
Qté de lubrifiant [l]	: 0,25
Puissance moteur [kW]	: 0,75 / 0,75
Fréquence moteur [Hz]	: 50
Durée de fonctionnement S1-S10	: S1
Tens.mot. [V] / mode branchem.	: 230/400 triangle/étoile
Plage tension 50 Hz [V]	: 220-240 triangle / 380-415 étoile
Courant nominal [A]	: 3,70 / 2,15
Plage tension 60 Hz [V]	: 240-266 triangle / 415-460 étoile
Courant nominal [A]	: 3,35 / 1,93
Fréquence moteur A [Hz]	: 50
Fréquence moteur B [Hz]	: 60
cos phi	: 0,73
Classe isol./Indice prot. [IP]	: B / 54
Prescription électrique	: Europa (CE)
Mode de protection	: 0 / 0
Température ambiante min. [°C]	: -20
Température ambiante max. [°C]	: 40
Qté plaque signal. (jeu/entr.)	: 1 jeu plaques signalétiques
Plaque signalétique	: Français / Laser acier inox
Réf. plaque signalétique 1	: 01841114.16
Poids	: 15,00 kg

