

Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

Dénomination catalogue

WA30 DT71D4/BMG

Réducteurs à renvoi d'angle SPIROPLAN® W.. + DT / DV, DFS / DFY, eDR, DVE

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



Données de référence

Transaction	: 11827972
Pos.	: 100
Numéro de série	: 05.1182797201.0001.07

Données produit

Vitesse 50Hz [tr/min]	: 1380 / 42
Vitesse 60Hz [tr/min]	: 1680 / 52
Rapport de réduc. total [i]	: 32,50
Couple de sortie 50Hz [Nm]	: 53
Couple de sortie 60Hz [Nm]	: 44
Facteur d'utilisation SEW FB	: 1,30 / 1,60
Position de montage IM	: M2B
Prescription électrique	: IEC
Dénomination ISO	: SEW PG 460
Type de lubrifiant	: Huile synthétique
Qté de lubrifiant [l]	: 0,40
Puissance moteur [kW]	: 0.37 / 0.37
Durée de fonctionnement S1-S10	: S1
Plage tension 50 Hz [V]	: 220-240 triangle / 380-415 étoile
Courant nominal [A]	: 2,15 / 1,24
Plage tension 60 Hz [V]	: 240-266 triangle / 415-460 étoile
Courant nominal [A]	: 1,95 / 1,12
Fréquence moteur A [Hz]	: 50
Fréquence moteur B [Hz]	: 60
cos phi	: 0,76
Classe isol./Indice prot. [IP]	: B / 54
Prescription électrique	: Europa (CE)
Mode de protection	: 0 / 0
Température ambiante min. [°C]	: -20
Température ambiante max. [°C]	: 40
Type et taille du frein	: BMG05
Tension frein [V] / couple [Nm]	: 400 AC / 5
Plage tension frein [V]	: 380-460 AC
Plaque sign. redresseur frein	: BG1.5
Qté plaque signal. (jeu/entr.)	: 1 jeu plaques signalétiques
Plaque signalétique	: Français / Laser acier inox
Réf. plaque signalétique 1	: 01841114.16
Poids	: 13,00 kg

