

# Silencieux AMTE-M-LH-M5

Code article :1205858

FESTO



 [General operating condition](#)

## Fiche technique

| Caractéristique                                    | Valeur                                                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Position de montage                                | Indifférente                                                       |
| Taille de fût                                      | 20                                                                 |
| Symbole                                            | 00991473                                                           |
| Pression de service                                | 0 MPa ... 1 MPa                                                    |
| Pression de service                                | 0 bar ... 10 bar                                                   |
| Pression différentielle par rapport à l'atmosphère | 255 l/min                                                          |
| Protection contre l'explosion                      | Zone 1 (ATEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX) |
| Fluide de service                                  | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:::-]                         |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande     | Fonctionnement lubrifié possible                                   |
| Classe de protection anticorrosion CRC             | 1 - faibles effets de corrosion                                    |
| Conformité PWIS                                    | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Niveau de pression sonore                          | 72 dB(A)                                                           |
| Température ambiante                               | -40 °C ... 80 °C                                                   |
| Poids du produit                                   | 1.5 g                                                              |
| Raccord pneumatique                                | M5                                                                 |
| Matériau d'insert d'amortisseur                    | Bronze                                                             |
| Matériau du tourillon vissé                        | Laiton                                                             |
| Note sur le matériau                               | Conforme à RoHS                                                    |