

Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

Dénomination catalogue

WAF20 DR63S4/BR
Motoréducteurs à renvoi d'angle SPIROPLAN® W..DR63 / DT56

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



Données de référence

Transaction	: 12484072
Pos.	: 200
Numéro de série	: 05.1248407202.0001.08

Données produit

Vitesse 50Hz [tr/min]	: 1380 / 71
Vitesse 60Hz [tr/min]	: 1680 / 86
Rapport de réduc. total [i]	: 19,50
Couple de sortie 50Hz [Nm]	: 12
Couple de sortie 60Hz [Nm]	: 9
Facteur d'utilisation SEW FB	: 2,90 / 3,50
Position de montage IM	: M1B
Prescription électrique	: IEC
Dénomination ISO	: SEW PG 460
Type de lubrifiant	: Huile synthétique
Qté de lubrifiant [l]	: 0,24
Puissance moteur [kW]	: 0.12 / 0.12
Durée de fonctionnement S1-S10	: S1
Plage tension 50 Hz [V]	: 220-240 triangle / 380-415 étoile
Courant nominal [A]	: 0,68 / 0,39
Plage tension 60 Hz [V]	: 240-277 triangle / 415-480 étoile
Courant nominal [A]	: 0,62 / 0,36
Fréquence moteur A [Hz]	: 50
Fréquence moteur B [Hz]	: 60
cos phi	: 0,69
Classe isol./Indice prot. [IP]	: B / 54
Prescription électrique	: Europa (CE)
Mode de protection	: 0 / 0
Température ambiante min. [°C]	: -20
Température ambiante max. [°C]	: 40
Type et taille du frein	: BR03
Tension frein [V] / couple [Nm]	: 440 AC = couple réduit à 75% / 2.4
Plage tension frein [V]	: 432-500
Plaque sign. redresseur frein	: BG1.2
Qté plaque signal. (jeu/entr.)	: 1 jeu plaques signalétiques
Plaque signalétique	: Français / Laser acier inox
Réf. plaque signalétique 1	: 01841114.16
Poids	: 9,00 kg

