

Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

Dénomination catalogue

FAF67 DV100L4
Réducteurs à arbres parallèles F.. + DT / DV, DFS / DFY, eDR, DVE

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



Données de référence

Transaction	: 12513876
Pos.	: 100
Numéro de série	: 05.1251387601.0001.08

Données produit

Vitesse 50Hz [tr/min]	: 1400 / 56
Vitesse 60Hz [tr/min]	: 1700 / 68
Rapport de réduc. total [i]	: 25,13
Couple de sortie 50Hz [Nm]	: 515
Couple de sortie 60Hz [Nm]	: 425
Facteur d'utilisation SEW FB	: 1,60 / 1,95
Position de montage IM	: M4
Prescription électrique	: IEC
Dénomination ISO	: CLP 220
Type de lubrifiant	: Huile minérale
Qté de lubrifiant [l]	: 3,80
Puissance moteur [kW]	: 3 / 3
Durée de fonctionnement S1-S10	: S1
Plage tension 50 Hz [V]	: 220-240 triangle / 380-415 étoile
Courant nominal [A]	: 11,30 / 6,50
Plage tension 60 Hz [V]	: 240-266 triangle / 415-460 étoile
Courant nominal [A]	: 10,20 / 5,90
Fréquence moteur A [Hz]	: 50
Fréquence moteur B [Hz]	: 60
cos phi	: 0,83
Classe isol./Indice prot. [IP]	: F / 54
Rendement (100 % Pn) [%]	: 83,0
Prescription électrique	: Europa (CE)
Mode de protection	: 0 / 0
Température ambiante min. [°C]	: -20
Température ambiante max. [°C]	: 40
Qté plaque signal. (jeu/entr.)	: 1 jeu plaques signalétiques
Plaque signalétique	: Français / Laser acier inox
Réf. plaque signalétique 1	: 01855409.12
Poids	: 64,00 kg

