

## Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.  
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

## Dénomination catalogue

SA47 DT71D4/BMG  
Réducteurs à roue et vis sans fin S.. + DT / DV, DFS / DFY, eDR, DVE

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



## Données de référence

Transaction	: 12557945
Pos.	: 100
Numéro de série	: 05.1255794501.0001.08

## Données produit

Vitesse 50Hz [tr/min]	: 1380 / 31
Vitesse 60Hz [tr/min]	: 1680 / 38
Rapport de réduc. total [i]	: 44,22
Couple de sortie 50Hz [Nm]	: 90
Couple de sortie 60Hz [Nm]	: 75
Facteur d'utilisation SEW FB	: 1,75 / 2,10
Position de montage IM	: M3A
Prescription électrique	: IEC
Dénomination ISO	: CLP 680
Type de lubrifiant	: Huile minérale
Qté de lubrifiant [l]	: 0,70
Puissance moteur [kW]	: 0,37 / 0,37
Durée de fonctionnement S1-S10	: S1
Plage tension 50 Hz [V]	: 220-240 triangle / 380-415 étoile
Courant nominal [A]	: 2,15 / 1,24
Plage tension 60 Hz [V]	: 240-266 triangle / 415-460 étoile
Courant nominal [A]	: 1,95 / 1,12
Fréquence moteur A [Hz]	: 50
Fréquence moteur B [Hz]	: 60
cos phi	: 0,76
Classe isol./Indice prot. [IP]	: B / 54
Prescription électrique	: Europa (CE)
Mode de protection	: 0 / 0
Température ambiante min. [°C]	: -20
Température ambiante max. [°C]	: 40
Type et taille du frein	: BMG05
Tension frein [V] / couple [Nm]	: 400 AC / 5
Plage tension frein [V]	: 380-460 AC
Plaque sign. redresseur frein	: BG1.5
Qté plaque signal. (jeu/entr.)	: 1 jeu plaques signalétiques
Plaque signalétique	: Français / Laser acier inox
Réf. plaque signalétique 1	: 01855409.12
Poids	: 19,00 kg

