

Temporisateur PZVT-30-SEC

Code article :150238

FESTO



 General operating condition

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Structure de construction	décompteuse mécanique à actionneur pneumatique
Pression de coupure	≤ 0.1 bar
Pression de service	2 bar ... 6 bar
Pression d'enclenchement	≥ 1.6 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	50 l/min
Durée de temporisation réglable	2 s ... 30 s
Précision de réglage	$\pm 0,6$ s
Durée de pause pour la remise à zéro	≥ 200 ms
Répétabilité réglage du temps	$\pm 0,3$ s
Protection contre l'explosion	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié impossible
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP54 avec capot de protection et cadre pour face avant selon CEI 60529
Température ambiante	-10 °C ... 60 °C
Poids du produit	45 g
Mode de fixation	Montage frontal
Raccord pneumatique	Taroudage M5
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	ABS