

Mini-chariot SLF-16-80-P-A

Code article :170516

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	80 mm
Zone de fin de course/Longueur réglable	5 mm
Ø du piston	16 mm
Mode de fonctionnement de l'unité d'entraînement	Etrier
Amortissement	bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Position de montage	Indifférente
Guidage	Guidage par cage à billes
Structure de construction	Étrier Piston Tige de piston Cage à billes Chariot
Détection de position	Pour capteur de proximité
Symbole	00991737
Pression de service	0.1 MPa ... 1 MPa
Pression de service	1 bar ... 10 bar
Pression de service	14.5 psi ... 145 psi
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-20 °C ... 60 °C
Energie d'impact aux fins de course	0.1 J
Force max. Fy	410 N
Force max. Fz	410 N
Couple max. Mx	4.3 Nm
Couple max. My	4.3 Nm
Couple max. Mz	1.5 Nm
Force théorique sous 6 bar, recul	104 N
Force théorique à 6 bar, avance	121 N
Masse déplacée	199 g
Poids du produit	539 g
Poids de base à 0 mm de course	539 g
Raccords alternatifs	voir schéma du produit
Mode de fixation	avec trou débouchant

Caractéristique	Valeur
Raccord pneumatique	M5
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du couvercle	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau joints d'étanchéité	HNBR
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau tige de piston	Acier inoxydable fortement allié