

Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

Dénomination catalogue

S57 DR63L4
Motoréducteurs à roue et vis sans fin S..DR63 / DT56

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



Données de référence

Transaction	: 17738627
Pos.	: 400
Numéro de série	: 05.1773862704.0001.12

Données produit

Vitesse 50Hz [tr/min]	: 1300 / 45
Vitesse 60Hz [tr/min]	: 1600 / 55
Rapport de réduc. total [i]	: 29,00
Couple max [Nm]	: 245
Couple de sortie 50Hz [Nm]	: 44
Couple de sortie 60Hz [Nm]	: 36
Facteur d'utilisation SEW FB	: 5,60 / 6,80
Position de montage IM	: M1A
Prescription électrique	: CE/ULCSA
Dénomination ISO	: CLP 680
Type de lubrifiant	: Huile minérale
Qté de lubrifiant [l]	: 0,50
Puissance moteur [kW]	: 0,25 / 0,25
Durée de fonctionnement S1-S10	: S1
Plage tension 50 Hz [V]	: 230 triangle / 400 étoile
Courant nominal [A]	: 1,19 / 0,68
Plage tension 60 Hz [V]	: 266 triangle / 460 étoile
Courant nominal [A]	: 1,03 / 0,60
Fréquence moteur A [Hz]	: 50
Fréquence moteur B [Hz]	: 60
cos phi	: 0,81
Classe isol./Indice prot. [IP]	: B / 54
Prescription électrique	: Europe(CE)/États-Unis(UR)/Canada(CSA)
Code K.V.A.	: D
Mode de protection	: 0 / 0
Température ambiante min. [°C]	: -20
Température ambiante max. [°C]	: 40
Design	: B
Qté plaque signal. (jeu/entr.)	: 1 jeu plaques signalétiques
Plaque signalétique	: Anglais / Laser acier inox
Réf. plaque signalétique 1	: 01886207
Poids	: 19,00 kg

