

Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

Dénomination catalogue

S47 DR63L4

Motoréducteurs à roue et vis sans fin S..DR63 / DT56

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



Données de référence

Transaction	: 18093279
Pos.	: 300
Numéro de série	: 05.1809327903.0001.12

Données produit

Vitesse 50Hz [tr/min]	: 1300 / 6.5
Vitesse 60Hz [tr/min]	: 1600 / 8.0
Rapport de réduc. total [i]	: 201,00
Couple max [Nm]	: 170
Couple de sortie 50Hz [Nm]	: 210
Couple de sortie 60Hz [Nm]	: 176
Facteur d'utilisation SEW FB	: 0,80 / 0,95
Position de montage IM	: M6B
Dénomination ISO	: CLP 680
Type de lubrifiant	: Huile minérale
Qté de lubrifiant [l]	: 0,80
Puissance moteur [kW]	: 0.25 / 0.25
Durée de fonctionnement S1-S10	: S1
Plage tension 50 Hz [V]	: 220-240 triangle / 380-415 étoile
Courant nominal [A]	: 1,27 / 0,73
Plage tension 60 Hz [V]	: 240-266 triangle / 415-460 étoile
Courant nominal [A]	: 1,15 / 0,66
Fréquence moteur A [Hz]	: 50
Fréquence moteur B [Hz]	: 60
cos phi	: 0,81
Classe isol./Indice prot. [IP]	: B / 54
Mode de protection	: 0 / 0
Température ambiante min. [°C]	: -20
Température ambiante max. [°C]	: 40
Qté plaque signal. (jeu/entr.)	: 1 jeu plaques signalétiques
Plaque signalétique	: Français / Laser acier inox
Réf. plaque signalétique 1	: 01884751
Poids	: 15,00 kg

