

Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

Dénomination catalogue

SA47 DRS71M4BE1

Motoréducteurs à roue et vis sans fin S..DRS.. (IE1)

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



Données de référence

Transaction	: 18279530
Pos.	: 100
Numéro de série	: 05.1827953001.0001.12

Données produit

Vitesse 50Hz [tr/min]	: 1380 / 68
Rapport de réduc. total [i]	: 20,33
Couple max [Nm]	: 110
Couple de sortie 50Hz [Nm]	: 68
Facteur d'utilisation SEW FB	: 1,60
Position de montage IM	: M3A
Dénomination ISO	: CLP 680
Type de lubrifiant	: Huile minérale
Qté de lubrifiant [l]	: 0,70
Puissance moteur [kW]	: 0,55
Fréquence moteur [Hz]	: 50
Durée de fonctionnement S1-S10	: S1
Plage tension [V]	: 220-242 triangle/380-420 étoile
Courant nominal [A]	: 2,80 / 1,62
cos phi	: 0,72
Classe isol[°C]/Protection[IP]	: 130(B) / 54
Température ambiante min. [°C]	: -20
Température ambiante max. [°C]	: 40
Tension frein [V] / couple [Nm]	: 400 AC / 10
Plage de tension frein [V]	: 380-460 AC
Plaque sign. redresseur frein	: BG1.5
Qté plaque signal. (jeu/entr.)	: 1 jeu plaques signalétiques
Plaque signalétique	: Français / Laser acier inox
Réf. plaque signalétique 1	: 01885782
Poids	: 21,00 kg

