

Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

Dénomination catalogue

KA77/T DRE100LC4BE5

Motoréducteurs à couple conique K..DRE.. (IE2)

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



Données de référence

Transaction	: 19008139
Pos.	: 500
Numéro de série	: 05.1900813905.0001.13

Données produit

Vitesse 50Hz [tr/min]	: 1455 / 32
Rapport de réduc. total [i]	: 45,16
Couple max [Nm]	: 1.550
Couple de sortie 50Hz [Nm]	: 890
Facteur d'utilisation SEW FB	: 1,75
Position de montage IM	: M1A
Dénomination ISO	: CLP 220
Type de lubrifiant	: Huile minérale
Qté de lubrifiant [l]	: 2,10
Puissance moteur [kW]	: 3
Fréquence moteur [Hz]	: 50
Durée de fonctionnement S1-S10	: S1
Plage tension [V]	: 220-242 triangle/380-420 étoile
Courant nominal [A]	: 11,00 / 6,30
cos phi	: 0,81
Classe isol[°C]/Protection[IP]	: 130(B) / 54
Classe rendement internation.	: IE2
Rendement (100 % Pn) [%]	: 86,3
Rendement	
à 50/75/100% Pn [%]	: 86,3 / 87,1 / 86,3
Température ambiante min. [°C]	: -20
Température ambiante max. [°C]	: 40
Tension frein [V] / couple [Nm]	: 400 AC / 40
Plage de tension frein [V]	: 380-460 AC
Plaque sign. redresseur frein	: BGE1.5
Plaque signalétique	: Français
Poids	: 88,00 kg

