




Ventouse ESV-20-CS

Code article :191072

FESTO



 [General operating condition](#)

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Compensateur de hauteur de ventouse avec raccord	7 mm
Rayon min. de pièce	50 mm
Diamètre de ventouse	20 mm
Volumes d'aspiration par ventouse	2.75 cm ³
Position des raccords	En haut
Position de montage	Indifférente
Symbole	00991485
Forme de ventouse	Ronde, à soufflet, 3,5x
Pression de service	-0.095 MPa ... 0 MPa
Pression de service	-0.95 bar ... 0 bar
Pression de service	-13.775 psi ... 0 psi
Pression de service nominale	-0.07 MPa
Pression de service nominale	-0.7 bar
Pression de service nominale	-10.15 psi
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-30 °C ... 180 °C
Force de maintien à pression de service nominale	8.2 N
Poids du produit	2.1 g
Couleur	transparent
Dureté Shore	50 +/- 5
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau ventouse avec raccord	VMQ (silicone)