

Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

Dénomination catalogue

S77 DRE132S4

Motoréducteurs à roue et vis sans fin S..DRE.. (IE2)

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



Données de référence

Transaction	: 19111133
Pos.	: 100
Numéro de série	: 05.1911113301.0001.13

Données produit

Vitesse 50Hz [tr/min]	: 1460 / 64
Rapport de réduc. total [i]	: 22,89
Couple max [Nm]	: 705
Couple de sortie 50Hz [Nm]	: 550
Facteur d'utilisation SEW FB	: 1,30
Position de montage IM	: M1AB
Dénomination ISO	: CLP 680
Type de lubrifiant	: Huile minérale
Qté de lubrifiant [l]	: 1,90
Puissance moteur [kW]	: 4
Fréquence moteur [Hz]	: 50
Durée de fonctionnement S1-S10	: S1
Plage tension [V]	: 220-242 triangle/380-420 étoile
Courant nominal [A]	: 14,30 / 8,20
cos phi	: 0,82
Classe isol[°C]/Protection[IP]	: 130(B) / 55
Classe rendement internation.	: IE2
Rendement (100 % Pn) [%]	: 87,4
Rendement	
à 50/75/100% Pn [%]	: 87,6 / 88,2 / 87,4
Température ambiante min. [°C]	: -20
Température ambiante max. [°C]	: 40
Plaque signalétique	: Français
Poids	: 89,00 kg

