

## Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.  
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

## Dénomination catalogue

S37 DR63M2  
Motoréducteurs à roue et vis sans fin S..DR63 / DT56

**Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.**



## Données de référence

Transaction	: 19127343
Pos.	: 100
Numéro de série	: 05.1912734301.0001.13

## Données produit

Vitesse 50Hz [tr/min]	: 2660 / 134
Vitesse 60Hz [tr/min]	: 3260 / 164
Rapport de réduc. total [i]	: 19,89
Couple max [Nm]	: 44
Couple de sortie 50Hz [Nm]	: 16
Couple de sortie 60Hz [Nm]	: 13
Facteur d'utilisation SEW FB	: 2,80 / 3,30
Position de montage IM	: M3AB
Dénomination ISO	: CLP 680
Type de lubrifiant	: Huile minérale
Qté de lubrifiant [l]	: 0,50
Puissance moteur [kW]	: 0,25 / 0,25
Durée de fonctionnement S1-S10	: S1
Plage tension 50 Hz [V]	: 220-240 triangle / 380-415 étoile
Courant nominal [A]	: 1,14 / 0,66
Plage tension 60 Hz [V]	: 240-266 triangle / 415-460 étoile
Courant nominal [A]	: 1,03 / 0,60
Fréquence moteur A [Hz]	: 50
Fréquence moteur B [Hz]	: 60
cos phi	: 0,86
Classe isol./Indice prot. [IP]	: B / 55
Mode de protection	: 0 / 0
Température ambiante min. [°C]	: -20
Température ambiante max. [°C]	: 40
Plaque signalétique	: Français
Poids	: 12,00 kg

