

Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

Dénomination catalogue

SA77/T DRE100M4

Motoréducteurs à roue et vis sans fin S..DRE.. (IE2)

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



Données de référence

Transaction	: 19254028
Pos.	: 400
Numéro de série	: 05.1925402804.0001.14

Données produit

Vitesse 50Hz [tr/min]	: 1425 / 23
Rapport de réduc. total [i]	: 63,03
Couple max [Nm]	: 1.100
Couple de sortie 50Hz [Nm]	: 795
Facteur d'utilisation SEW FB	: 1,40
Position de montage IM	: M1A
Dénomination ISO	: CLP 680
Type de lubrifiant	: Huile minérale
Qté de lubrifiant [l]	: 1,80
Puissance moteur [kW]	: 2.2
Fréquence moteur [Hz]	: 50
Durée de fonctionnement S1-S10	: S1
Plage tension [V]	: 220-242 triangle/380-420 étoile
Courant nominal [A]	: 8,20 / 4,70
cos phi	: 0,80
Classe isol[°C]/Protection[IP]	: 130(B) / 54
Classe rendement internation.	: IE2
Rendement (100 % Pn) [%]	: 85,4
Rendement à 50/75/100% Pn [%]	: 86,3 / 86,7 / 85,4
Température ambiante min. [°C]	: -20
Température ambiante max. [°C]	: 40
Plaque signalétique	: Français
Texte plaque signalétique	: U (TOL.B) +/-10%
Poids	: 75,00 kg

