


Pince à serrage parallèle HGPM-08-EZ-G9

Code article :197564

FESTO



[General operating condition](#)

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	8
Course par mors de pince	2 mm
Précision de remplacement max.	0.2 mm
Symétrie en rotation	0.15 mm
Répétabilité de la pince	≤0.05 mm
Nombre de mors de pince	2
Mode d'entraînement	pneumatique
Mode de fonctionnement	à simple effet fermé
Fonction de la pince	Parallèle
Sécurité de préhension	sans
Structure de construction	Plan incliné
Détection de position	sans
Symbole	00991898
Force de préhension totale à 6 bar, à la fermeture	16 N
Pression de service	4 bar ... 8 bar
Fréquence de travail max. de la pince	4 Hz
Temps d'ouverture min. sous 6 bar	1.9 ms
Temps de fermeture min. sous 6 bar	4.1 ms
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	5 °C ... 60 °C
Force de préhension par mors de pince à 6 bar, à l'ouverture	8 N
Force max. sur le mors de pince Fz statique	10 N
Couple max. sur le mors de pince Mx statique	0.1 Nm
Couple max. sur le mors de pince My statique	0.1 Nm
Couple max. sur le mors de pince Mz statique	0.1 Nm
Poids du produit	18 g
Mode de fixation	Avec taraudage
Raccord pneumatique	M3
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du capuchon d'obturation	POM
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé

Caractéristique	Valeur
Matériau mors de pince	Acier fortement allié