















Modules de base (sans connecteur) et connecteurs pneumatiques correspondants

	Symbole	Désignation	Commande	Connecteur	Taille 1		Taille 2		
					M (g)	Référence	M (g)	Référence	
 <p>Taille 1 Dual 4/2</p>		4/2 Monostable	Electri.	M8 verrouillable	68	P2M1T4ES2C	74	P2M2T4ES2C	
			Pneum.	A clipper	68	P2M1T4ES2CW	74	P2M2T4ES2CW	
			4/2 Bistable	Electri.	M8 verrouillable	77	P2M1T4EE2C	83	P2M2T4EE2C
				Pneum.	A clipper	77	P2M1T4EE2CW	83	P2M2T4EE2CW
	 <p>Taille 1</p>		2 x 3/2 NC + NC avec anti-retour d'échapp	Electri.	M8 verrouillable	80	P2M1TDEE2C	94	P2M2TDEE2C
				Pneum.	A clipper	80	P2M1TDEE2CW	94	P2M2TDEE2CW
			2 x 3/2 NO + NO avec anti-retour d'échapp	Electri.	M8 verrouillable	80	P2M1TCEE2C	94	P2M2TCEE2C
				Pneum.	A clipper	80	P2M1TCEE2CW	94	P2M2TCEE2CW
			2 x 3/2 NC + NO avec anti-retour d'échapp	Electri.	M8 verrouillable	80	P2M1TEEE2C	94	P2M2TEEE2C
				Pneum.	A clipper	80	P2M1TEEE2CW	94	P2M2TEEE2CW
 <p>Taille 2</p>		2 x 4/2 Monostable avec anti-retour d'échapp	Electri.	M8 verrouillable	88	P2M1TJEE2C			
			Pneum.	A clipper	88	P2M1TJEE2CW			
			3/2 NC avec anti-retour d'échapp	Electri.	M8 verrouillable	76	P2M1T3ES2C	90	P2M2T3ES2C
				Pneum.	A clipper	76	P2M1T3ES2CW	90	P2M2T3ES2CW
			4/3 Centre ouvert 2 x 3/2 NC + NC avec anti-retour d'échapp	Electri.	M8 verrouillable	80	P2M1TGEE2C	94	P2M2TGEE2C
				Pneum.	A clipper	80	P2M1TGEE2CW	94	P2M2TGEE2CW
			Pneum.		70	P2M1TGPP	84	P2M2TGPP	

Modules de tête et queue et intermédiaires


	Désignation	Taille 2	
		M (g)	Référence
 <p>P2M2HXT01 P2M2BXT0A</p>	Module de tête et queue d'îlot	64	P2M2HXT01
	Module intermédiaire d'alimentation	64	P2M2BXT0A

Connecteurs pneumatiques *

	Désignation	Ø tube	Taille 1		Taille 2	
			M (g)	Référence	M (g)	Référence
	Droit	G1/8"	2	FMDG1-1		
		4 mm	2	FMD04-1		
		6 mm	3	FMD06-1	3	FMD06-2
		8 mm			4	FMD08-2
		10 mm			5	FMD10-2
		12 mm			6	FMD12-2
	Coudé	G1/8"	3	CMDG1-1		
		4 mm	3	CMD04-1		
		6 mm	5	CMD06-1	5	CMD06-2
		8 mm			6	CMD08-2
		10 mm			7	CMD10-2
		12 mm			8	CMD12-2
	Silencieux				5	MMDVA2
	Bouchon		3	PMDXX1	5	PMDXX2

* Quantité indivisible : 10

Connecteurs électriques

	Désignation	Connecteur	Long. de câble	Taille 2		
				M (g)	Référence	
 <p>Connecteur verrouillable M8 Connecteur à clipper</p>	Avec LED, protection contre les surtensions et câbles à raccorder, protégé IP67	M8 / 2 fils volants	Câble 2 m	62	P8LS08L226C	
			Câble 5 m	155	P8LS08L526C	
			Câble 9 m	180	P8LS08L926C	
	Connecteur à clipper - IP40 Individuel : Incluant 2 fils volants Multiple : Incluant 1 commun (0Vdc) et 1 fil volant par connecteur	1 x connecteur à clipper	Câble 1 m	8	P8LW021C	
			Câble 2 m	12	P8LW022C	
			2 x connecteurs à clipper	Câble 1 m	12	P8LW021C02
			4 x connecteurs à clipper	Câble 1 m	20	P8LW021C04
	8 x connecteurs à clipper	Câble 1 m	36	P8LW021C08		
Connecteur droit auto-dénudant à visser, protégé IP67	M8		12	P8CS0803J		
		M12	15	P8CS1204J		

