



Interrupteur-sectionneur à fusibles nouveau design Iu=125A, Ue=690V, 3 pôles pour fusible à couteaux NH, taille 00 Version de base sans manivelle ni arbre 8UC6

Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	interrupteur-sectionneur
version du produit	avec fusibles 3KL
version de l'organe de commande	commande manuelle
version du sectionneur en charge forme de la barrette	Non
version du mécanisme de commande commande motorisée	Non
nombre de pôles	3
taille de la barrette de sectionnement	00 et 000
système à fusibles	cartouche fusible à couteaux
tension de tenue aux chocs valeur assignée	8 000 V
Tension d'alimentation	
tension d'emploi pour DC valeur assignée	440 V
Classe de protection	
degré de protection IP	IP00
Dissipation	
puissance dissipée [W] pour la valeur assignée du courant pour CA à chaud par pôle	7,3 W
Circuit principal	
nombre de pôles pour circuit principal	3
puissance de service	
• pour AC-23 A pour 500 V valeur assignée	65 000 W
courant d'emploi valeur assignée	125 A
Circuit auxiliaire	
nombre d'inverseurs pour contacts auxiliaires	0
nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	0
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	0
équipement du produit verrouillage	Oui
Liens	
section de conducteur raccordable pour contacts principaux multibrin max.	70 mm <sup>2</sup>
version du raccordement électrique pour circuit principal	raccordement plat, M6
Conception mécanique	
hauteur	106 mm
largeur	185 mm
profondeur	143 mm
type de fixation	montage en saillie et en encastrément
type de fixation	
• montage frontal avec fixation à 4 trous	Non
• montage frontal avec fixation centrale	Non

• montage sur rail	Non
position de montage	au choix
<b>Conditions environnementales</b>	
température ambiante en service	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C
température ambiante à l'entreposage	
• min.	-50 °C
• max.	80 °C

<b>Homologations Certificats</b>		
General Product Approval	other	Environment



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

**Autres informations**

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3KL5230-1AB01>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3KL5230-1AB01>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3KL5230-1AB01](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KL5230-1AB01)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





