



PM-D pour ET 200S Module d'alimentation pour démarreurs 24V CC

nom de marque produit	SIMATIC
désignation type de produit	ET 200S
Caractéristiques techniques générales	
tenue aux chocs	5g / 11 ms
tenue aux vibrations	2g
Directive RoHS (date)	05/01/2012
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
Poids	0,071 kg
Compatibilité électromagnétique	
émission de perturbations CEM selon IEC 60947-1	CISPR11, environnement A (secteur industriel)
immunité aux perturbations CEM selon IEC 60947-1	correspond au degré de précision 3, environnement A (secteur industriel)
perturbation par conduction	
• surge conducteur-terre selon IEC 61000-4-5	2 kV (U > 24 V DC)
• surge conducteur-conducteur selon IEC 61000-4-5	1 kV (U > 24 V DC)
IEC 61508	
valeur T1 pour intervalle du test périodique ou durée d'utilisation selon IEC 61508	20 a
Sécurité électrique	
degré de protection IP face avant selon IEC 60529	IP20
protection contre les contacts face avant selon IEC 60529	protégé contre les contacts avec les doigts
Circuit principal	
tension d'emploi valeur assignée	24 ... 24 V
Entrées/ Sorties	
fonction produit	
• entrées TOR paramétrables	Non
• sorties TOR paramétrables	Non
nombre d'entrées TOR	0
Tension d'alimentation	
type de tension de la tension d'alimentation	CC
tension d'alimentation 1 pour DC	24 ... 24 V
tension d'alimentation 1 pour DC valeur assignée	
• min. admissible	20,4 V
• max. admissible	28,8 V
Circuit de commande/ Commande	
type de tension de la tension d'alimentation de commande	DC
tension d'alimentation de commande 1 pour DC	24 ... 24 V
Montage/ fixation/ dimensions	
position de montage	vertical, horizontal
type de fixation	Enfichable sur le module de connexion

hauteur	196,5 mm
largeur	15 mm
profondeur	95 mm
Conditions ambiantes	
altitude d'implantation pour altitude au-dessus de max.	2 000 m
température ambiante	
• en service	0 ... 60 °C
• à l'entreposage	-40 ... +70 °C
• pendant le transport	-40 ... +70 °C
humidité relative en service	5 ... 95 %
Homologations Certificats	
General Product Approval	
EMV	



Test Certificates	other	Environment
-------------------	-------	-------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RK1903-0BA00>

Générateur CAX en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1903-0BA00>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RK1903-0BA00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1903-0BA00&lang=en



