



!!! Produit en fin de vie !! La réf. successeur préférée est 3RQ3038-1AE00
Interface d'entrée Borne-relais sous forme de borne 1S, 110 V CA/CC

Caractéristiques techniques générales	
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	K
Directive RoHS (date)	07/01/2006
Poids	0,031 kg
Circuit de commande/ Commande	
tension d'alimentation de commande pour CA	
• pour 50 Hz valeur assignée	110 ... 110 V
• pour 60 Hz valeur assignée	110 ... 110 V
tension d'alimentation de commande pour DC valeur assignée	110 ... 110 V
fréquence de la tension d'alimentation pour circuits auxiliaire et de commande valeur assignée	50 ... 60 Hz
version de la fonction de commutation	contact NO
Circuit auxiliaire	
type de contact	contact simple
nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	0
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	1
nombre d'inverseurs pour contacts auxiliaires	0
courant d'emploi des contacts auxiliaires pour AC-15	
• pour 110 V	3 A
• pour 230 V	3 A
courant d'emploi des contacts auxiliaires pour DC-13 pour 230 V	0,1 A
Circuit principal	
type de tension	AC/DC
Raccordements/ Bornes	
version du raccordement électrique	borne à vis
type de fixation	fixation par encliquetage
hauteur	60 mm
largeur	11,5 mm
profondeur	62 mm
température ambiante en service	-25 ... +60 °C
Homologations Certificats	
General Product Approval	Test Certificates



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TX7002-2AE00>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7002-2AE00>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TX7002-2AE00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7002-2AE00&lang=en

Courbe caractéristique: Déclassement

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7002-2AE00/manual>

dernière modification :

08/04/2024 