

Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

Dénomination catalogue

KA87 AM132S/M/RS DRN132M4
Motoréducteurs à couple conique K..DRN.. (IE3)

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



Données de référence

Transaction : 413432271
Pos. : 100

Données produit

Vitesse [tr/min] : 1468 / 40
Rapport de réduc. total [i] : 36,52
Couple max [Nm] : 2.500
Couple de sortie [Nm] : 1780
Facteur d'utilisation SEW FB : 1,40
Pos.mont. IM / Inclinaison [°] : M1-M2B / 15
Sens de rotation : Rotation à droite (vue sur bout d'arbre de sortie)

Dénomination ISO : CLP HC 220
Type de lubrifiant : Huile synthétique
Qté de lubrifiant [l] : 4,45

Puissance moteur [kW] : 7.5
Fréquence moteur [Hz] : 50
Durée de fonctionnement S1-S10 : S1
Tens.mot. [V] / mode branchem. : 400/690 triangle/etoile
Courant nominal [A] : 15,20 / 8,80
cos phi : 0,78
Classe isol[°C]/Protection[IP] : 155(F) / 55
Classe rendement internation. : IE3
Rendement (100 % Pn) [%] : 90,4
Rendement à 50/75/100% Pn [%] : 90,8 / 91,1 / 90,4
Température ambiante min. [°C] : -20
Température ambiante max. [°C] : 40

Plaque signalétique : Français
Texte plaque signalétique : rotation a droite
Poids : 173,00 kg

