


Distributeur à levier oscillant RW/O-3-1/8

Code article :4937

FESTO



[PDF](#) [General operating condition](#)

Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fonction de distributeur | 3/2 monostable ouvert/fermé |
| Mode d'actionnement | mécanique |
| Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343) | 140 l/min |
| Raccord de travail pneumatique | G1/8 |
| Pression de service | -0.95 bar ... 8 bar |
| Structure de construction | Clapet |
| Diamètre nominal | 3.5 mm |
| Mode de pilotage | Direct |
| Symbole | 00991835 |
| Protection contre l'explosion | Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX) |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température ambiante | -10 °C ... 60 °C |
| Force d'actionnement | 28 N |
| Poids du produit | 150 g |
| Mode de fixation | avec trou débouchant |
| Raccord pneumatique 1 | G1/8 |
| Raccord pneumatique 2 | G1/8 |
| Raccord pneumatique 3 | G1/8 |
| Matériau joints d'étanchéité | NBR |
| Matériau du boîtier | Aluminium anodisé |