

Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

Dénomination catalogue

R87 DT80N4/BMG

Réducteurs à engrenages cylindriques R.. + DT / DV, DFS / DFY, eDR, DVE

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



Données de référence

Transaction	: 50686562
Pos.	: 100
Numéro de série	: 05.5068656201.0001.03

Données produit

Vitesse [tr/min]	: 1380 / 8.9
Vitesse [tr/min]	: 1680 / 11.0
Rapport de réduc. total [i]	: 155,34
Couple de sortie [Nm]	: 810 / 660
Facteur d'utilisation SEW FB	: 1,90 / 2,30
Position de montage IM	: M1
Prescription électrique	: IEC
Dénomination ISO	: CLP 220
Qté de lubrifiant [l]	: 2,30
Puissance moteur [kW]	: 0.75 / 0.75
Fréquence moteur [Hz]	: 50
Durée de fonctionnement S1-S10	: S1
Tens.mot. [V] / mode branchem.	: 230/400 triangle/etoile
Plage tension 50 Hz [V]	: 220-240 triangle / 380-415 étoile
Courant nominal [A]	: 3,70 / 2,15
Plage tension 60 Hz [V]	: 240-266 triangle / 415-460 étoile
Courant nominal [A]	: 3,35 / 1,93
Fréquence moteur A [Hz]	: 50
Fréquence moteur B [Hz]	: 60
cos phi	: 0,73
Classe isol./Indice prot. [IP]	: B / 54
Prescription électrique	: Europa (CE)
Température amb. moteur [°C]	: -25 BIS +40
Type et taille du frein	: BMG1
Tension frein [V] /couple [Nm]	: 400 AC / 10
Plage tension frein [V]	: 380-460 AC
Plaque sign. redresseur frein	: BG1.5
Qté plaque signal. (jeu/entr.)	: 1 jeu plaques signalétiques
Plaque signalétique	: Français / Laser acier inox
Réf. plaque signalétique 1	: 01841114.16
Poids	: Sur demande

