

Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

Dénomination catalogue

R17 DR63L4

Motoréducteurs à engrenages cylindriques R..DR63 / DT56

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



Données de référence

Transaction	: 50695165
Pos.	: 200
Numéro de série	: 05.5069516502.0001.04

Données produit

Vitesse [tr/min]	: 1300 / 82.0
Vitesse [tr/min]	: 1600 / 101.0
Rapport de réduc. total [i]	: 15,84
Couple de sortie [Nm]	: 29 / 24
Facteur d'utilisation SEW FB	: 2,90 / 3,60
Position de montage IM	: M5
Prescription électrique	: IEC
Dénomination ISO	: CLP 220
Qté de lubrifiant [l]	: 0,35
Puissance moteur [kW]	: 0.25 / 0.25
Fréquence moteur [Hz]	: 50
Durée de fonctionnement S1-S10	: S1
Tens.mot. [V] / mode branchem.	: 230/400 triangle/étoile
Plage tension 50 Hz [V]	: 220-240 triangle / 380-415 étoile
Courant nominal [A]	: 1,27 / 0,73
Plage tension 60 Hz [V]	: 240-266 triangle / 415-460 étoile
Courant nominal [A]	: 1,15 / 0,66
Fréquence moteur A [Hz]	: 50
Fréquence moteur B [Hz]	: 60
cos phi	: 0,81
Classe isol./Indice prot. [IP]	: B / 54
Prescription électrique	: Europa (CE)
Température amb. moteur [°C]	: -25 BIS +40
Qté plaque signal. (jeu/entr.)	: 1 jeu plaques signalétiques
Plaque signalétique	: Français / Laser acier inox
Réf. plaque signalétique 1	: 01841114.16
Poids	: Sur demande

