

## Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.  
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

## Dénomination catalogue

R47 DT90L4/TH

Réducteurs à engrenages cylindriques R.. + DT / DV, DFS / DFY, eDR, DVE

**Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.**



## Données de référence

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Transaction     | : 51178580              |
| Pos.            | : 200                   |
| Numéro de série | : 05.5117858002.0001.02 |

## Données produit

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Vitesse [tr/min]               | : 1410 / 139.0                      |
| Vitesse [tr/min]               | : 1710 / 168.0                      |
| Rapport de réduc. total [i]    | : 10,15                             |
| Couple de sortie [Nm]          | : 103 / 85                          |
| Facteur d'utilisation SEW FB   | : 2,20 / 2,70                       |
| Position de montage IM         | : M1                                |
| Prescription électrique        | : IEC                               |
| Qté de lubrifiant [l]          | : 0,70                              |
| Puissance moteur [kW]          | : 1.5 / 1.5                         |
| Fréquence moteur [Hz]          | : 50                                |
| Durée de fonctionnement S1-S10 | : S1                                |
| Tens.mot. [V] / mode branchem. | : 230/400 triangle/étoile           |
| Plage tension 50 Hz [V]        | : 220-240 triangle / 380-415 étoile |
| Courant nominal [A]            | : 6,40 / 3,70                       |
| Plage tension 60 Hz [V]        | : 240-266 triangle / 415-460 étoile |
| Courant nominal [A]            | : 5,80 / 3,35                       |
| Fréquence moteur A [Hz]        | : 50                                |
| Fréquence moteur B [Hz]        | : 60                                |
| cos phi                        | : 0,78                              |
| Classe isol./Indice prot. [IP] | : F / 55                            |
| Rendement (100 % Pn) [%]       | : 79,0                              |
| Prescription électrique        | : Europa (CE)                       |
| Température amb. moteur [°C]   | : -25 BIS +40                       |
| Qté plaque signal. (jeu/entr.) | : 1 jeu plaques signalétiques       |
| Plaque signalétique            | : Français / Laser acier inox       |
| Réf. plaque signalétique 1     | : 01841114.15                       |
| Poids                          | : Sur demande                       |

