

Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

Dénomination catalogue

K77 R37 DT90S4/BMG/TH

Réducteurs à couple conique K.. + Réducteurs à engrenages cylindriques R.. + DT / DV, DFS / DFY, eDR, DVE

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



Données de référence

Transaction	: 51202896
Pos.	: 100
Numéro de série	: 05.5120289601.0001.04

Données produit

Vitesse [tr/min]	: 1400 / 7,2
Vitesse [tr/min]	: 1700 / 8,7
Rapport de réduc. total [i]	: 195,00
Couple de sortie [Nm]	: 1330 / 1100
Facteur d'utilisation SEW FB	: 1,15 / 1,40
Position de montage IM	: M3AB
Prescription électrique	: IEC
Dénomination ISO	: CLP 220
Qté de lubrifiant [l]	: 4,40
Dénomination ISO	: CLP 220
Qté de lubrifiant [l]	: 0,35
Puissance moteur [kW]	: 1.1 / 1.1
Fréquence moteur [Hz]	: 50
Durée de fonctionnement S1-S10	: S1
Tens.mot. [V] / mode branchem.	: 230/400 triangle/étoile
Plage tension 50 Hz [V]	: 220-240 triangle / 380-415 étoile
Courant nominal [A]	: 4,85 / 2,80
Plage tension 60 Hz [V]	: 240-266 triangle / 415-460 étoile
Courant nominal [A]	: 4,40 / 2,55
Fréquence moteur A [Hz]	: 50
Fréquence moteur B [Hz]	: 60
cos phi	: 0,77
Classe isol./Indice prot. [IP]	: B / 54
Rendement (100 % Pn) [%]	: 76,5
Prescription électrique	: Europa (CE)
Température amb. moteur [°C]	: -25 BIS +40
Type et taille du frein	: BMG2
Tension frein [V] / couple [Nm]	: 400 AC / 20
Plage tension frein [V]	: 380-460 AC
Plaque sign. redresseur frein	: BG1.5
Qté plaque signal. (jeu/entr.)	: 1 jeu plaques signalétiques
Plaque signalétique	: Français / Laser acier inox
Réf. plaque signalétique 1	: 01841114.16

Poids

: Sur demande