

PSEN op CABLE M12 8 br., droit blindé 5m

630314



Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE, UKCA, cULus Listed
Données techniques	
Données électriques	
Courant de mesure:	2 A
Impédance du câble K1:	82 ohms/km
Résist. spécif. du contact K1:	$\geq 7E+15 \Omega \cdot \text{cm}$
Capacité spéc. du câblage K1:	59,8pF/m
Environmental data	
Température d'utilisation:	-25 - 80 °C
Niv. encr. lign fuites isol:	3
Indice de protection de boîte:	IP67
Données mécaniques	
Type de connecteur 1:	M12, connecteur femelle à 8 br
Forme du type de connecteur 1:	Droit
Codage du connecteur M12 1:	Codé A
Surf. contact matériel 1:	Au
Matériau du connecteur femelle:	CuSn
Matériau du câble K1:	Cu
Mat. isolation câble K1:	PP (9Y)

Type de câble K1:	Li9YC11Y
Longueur du câble:	5 m
Matériau surface blindage K1:	Sn
Couleur gaine extérieure 1:	jaune, similaire à RAL 1003
Couleur du boîtier:	Noir
Matériau de la gaine câble 1:	TPU / TPE-U, PUR
Capacité de traction câble 1:	Non
Rayon de courbure (pose) K1:	5 x Ø
Diamètre extérieur max.câbleK1:	6.75 - 6.75 mm
Section du conducteur:	0.25 - 0.25 mm²
Section du fil AWG K1:	24
Câblage K1:	8 fils autour matériau rempl.
Blindage K1:	Oui
Type de blindage K1:	Tresse en fils
Nombre de fils:	8
Homologations du câble K1:	UL AWM-Style 20233, UL/CSA
Homologations du connecteur 1:	UL94 V-0
Exempt d'halogène:	Oui
Résistant à l'huile:	Résistant
Non inflammable:	UL VW1
Matériau du boîtier:	PUR
Poids net:	354 g
Poids brut:	364 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	non
Exemp° RoHS selon directive:	6c
Conformité REACH:	Sans substance SVHC

REACH substances contenues:	Plomb
Pourcentage du polluant:	> 0,1
N° CAS:	7439-92-1
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27060311
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001855
UNSPSC 25:	26121603
GTIN:	4046548002102
Volume:	0 dm3
Harmonized System Code:	85444290
Type de numéro de tarif:	TARIC
Utilisation Numéro de tarif:	Ausfuhr, Einfuhr
Quantité par unité d'emballage:	1