SIEMENS

Fiche technique 6AV6671-5AE11-0AX0

	*** pièce de rechange *** boîtier de connexion PN Plus pour Mobile Panels (PROFINET)
Informations générales	
Fonction du produit	
● Repère d'emplacement	Oui
Technique FH	
Surveillance de sécurité par câblage direct	
● Déplacement de connexion sans interruption du circuit d'arrêt d'urgence	Oui
● Surveillance du bouton STOP	Oui
Tension d'alimentation	
Type de tension d'alimentation	CC
Valeur nominale (CC)	24 V
Plage admissible, limite inférieure (CC)	20,4 V
Plage admissible, limite supérieure (CC)	28,8 V
Courant d'entrée	
Consommation (valeur nominale)	0,5 A
Puissance	
Puissance active absorbée, typ.	12 W
Interfaces	
Interfaces/type de bus	2x Fast Ethernet
Nombre d'interfaces Industrial Ethernet	2; RJ45 pas pour les boîtes de connexion des Mobile Panels
Identification du point de connexion	Oui
Degré et classe de protection	
Indice de protection IP	IP65
Normes, homologations, certificats	
Marquage CE	Oui
Homologation CSA	Non
Homologation UL	Non
cULus	Oui
RCM (anciennement C-TICK)	Oui
EAC (anciennement Gost-R)	Non
Agrément pour constructions navales	Non
Utilisation en zone à risque d'explosion Ex	
● ATEX Zone 2	Non
● ATEX Zone 22	Non
● FM Class I Division 2	Non
Conditions ambiantes	
Température ambiante en service	
Service (montage vertical)	
— pour montage vertical, min.	0 °C
— pour montage vertical, max.	50 °C
Température ambiante à l'entreposage / au transport	
● mini	-20 °C
● max.	70 °C
Humidité relative de l'air	
● Service, maxi	85 %
Dimensions	
Largeur	230 mm
Hauteur	120 mm
Profondeur	80 mm
Poids	
Poids (sans emballage)	0,5 kg

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

Autres	
Assistance téléphonique gratuite	Oui
Utilisable sur les produits suivants	
● Produit 1	6AV6645-0BA01-0AX0
● Produit 2	6AV6645-0BB01-0AX0
● Produit 3	6AV6645-0BC01-0AX0
● Produit 4	6AV6645-0BE02-0AX0
● Produit 5	6AV6645-0C*

dernière modification : 22/05/2024

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens