



Figure à titre d'exemple

*** Pièce de rechange *** SIMATIC DP, Power Module PM-E pour ET 200S; 24V CC avec diagnostic

Tension d'alimentation	
Tension de charge L+	
<ul style="list-style-type: none"> Valeur nominale (CC) 	24 V
<ul style="list-style-type: none"> Protection contre les courts-circuits 	Non; externe (p. ex. automate de sécurité), caractéristique de déclenchement C
<ul style="list-style-type: none"> Protection contre l'inversion de polarité 	Oui
Courant d'entrée	
sur tension de charge L+ (sans charge), maxi	4 mA
Charge de courant admissible	
jusqu'à 60 °C, maxi	10 A
Puissance dissipée	
Puissance dissipée, typ.	0,1 W
Alarmes/diagnostic/information d'état	
Diagnostics	
<ul style="list-style-type: none"> Tension de charge manquante 	Oui
Signalisation de diagnostic par LED	
<ul style="list-style-type: none"> Tension nominale de charge PWR (verte) 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> Signalisation groupée de défaut SF (rouge) 	Oui
Paramètre	
Commentaire	3 octets
Tension de charge manquante	bloquer/débloquer
Séparation galvanique	
Séparation galvanique primaire/secondaire	Oui; entre tension de charge assignée et bus de fond de panier, entre les modules d'alimentation
Isolation	
Isolation vérifiée avec	500 V CC
Dimensions	
Largeur	15 mm
Hauteur	81 mm
Profondeur	52 mm
Poids	
Poids approx.	35 g

dernière modification :

21/08/2024 