



Image semblable
Figure similar

MOTION CONNECT 500

N° d'article : 6FX5002-5DX18-1BA0
Article No. :

Numéro de commande client :
Client order no. :
Numéro de commande :
Order no. :
Numéro d'offre :
Offer no. :
Remarque :
Remarks :

N° Position :
Item no. :
Numéro de soumission :
Consignment no. :
Projet :
Project :

Caractéristiques électriques

Electrical data

Nombre de conducteurs x section en mm ² No. of cores x cross-section mm ²	4x10 + 2x1,5C C
Tension d'essai des conducteurs d'alimentation valeur efficace Test voltage, rms Power conductors	4,0 kV
Tension d'essai des conducteurs de signaux valeur efficace Test voltage, rms Signal conductors	2,0 kV
Variante avec conducteurs de frein Type with braking lead	Oui Yes
Tension assignée U0/U selon EN 50395 Rated voltage V0/V according to EN 50395	600 V/1000 V

Données mécaniques

Mechanical data

Exécution côté moteur Type of connection cable engine side	Connecteur filetage complet Connector full thread
Taille du connecteur Connector size	3 / M58 3 / M58
Exécution du presse-étoupe Type of bolting	non applicable not relevant
Exécution côté variateur Type of connection cable converter side	Accouplement SPEED-CONNECT-Ready Coupling SPEED-CONNECT-Ready
Diamètre extérieur Dmax Maximum cable outer diameter	21,7 mm
Longueur Length	10,0 m
Poids (sans connecteur) Weight (without connector)	8,1 kg
Application statique Static deployment	
Rayon de courbure minimum (installation fixe) Smallest bending radius (fixed installation)	54,2 mm
Effort de traction pour câble à pose fixe, max. Tensile load for permanently installed cable, max.	50 N/mm ² (7252 lbf/in ²)
Charge de torsion Torsional stress	Absolu 30 °/m Absolute 30°/m
Application dynamique Dynamic deployment	
Rayon de courbure min. (avec chaîne porte-câbles) Smallest bending radius(flexible installation in a cable carriers)	395,0 mm
Accélération horizontale max. Acceleration horizontal, max	2,0 m/s ²
Vitesse de déplacement max. Maximum traversing velocity	30,0 m/min
Déplacement Travel path	5 m
Nombre de courbures,max. Number of bends, max.	100 000
Arrêt de traction pour câble mobile, max. Tensile load for moving cable, max.	20 N/mm ² (2901 lbf/in ²)

MOTION CONNECT 500

N° d'article : 6FX5002-5DX18-1BA0
Article No. :

Données techniques

Technical data

Température ambiante

Ambient temperature

Service avec câble fixe
Operation with permanently installed cable

-20,0 ... 80,0 °C
Modules connecteur latéral 0 ... 55°C
Module-end power connector 0 ... 55°C

Service avec câble mobile
Operation with moving cable

0,0 ... 60,0 °C
Modules connecteur latéral 0 ... 55°C
Module-end power connector 0 ... 55°C

Entreposage
Storage

-20,0 ... 80,0 °C
Modules connecteur latéral -20 ... 70°C
Module-end power connector -20 ... 70°C

Type de câble
Kind of connection cable

Prolongateur
Extension

Matériau de la gaine de câble
Material of the cable sheath

PVC couleur DESINA orange RAL 2003
PVC DESINA color orange RAL 2003

Type d'isolement
Type of insulation

sans CFC/silicone
«I2_UI_AAB047»

Norme de réaction au feu : ininflammable
Standard for behavior in fire: flame resistance

EN 60332-1-1 à 1-3
EN 60332-1-1 to 1-3

Résistance aux huiles du câble
Oil resistance

EN 60811-2-1 (uniquement huile minérale)
EN 60811-2-1 (mineral oil only)

Certificat d'aptitude pour homologation aux Etats-Unis
Verification of suitability as authorisation for USA

UL758

Certificat d'aptitude pour homologation au Canada
Verification of suitability as authorisation for Canada

CSA-C22.2-N.210.2-M90