

Fiche technique pour Control Unit Adapter

Data sheet for Control Unit Adapter

N° d'article : 6SL3040-0PA00-0AA1

Article No. :

Numéro de commande client :

Client order no. :

Numéro de commande :

Order no. :

Numéro d'offre :

Offer no. :

Remarque :

Remarks :

N° Position :

Item no. :

Numéro de soumission :

Consignment no. :

Projet :

Project :



Image semblable
Figure similar

Caractéristiques électriques

Electrical data

Consommation à 24 V CC, max. ¹⁾
Consumed current at 24 V DC, max. 0,65 A

Section de raccordement, max.
Conductor cross-section, max. 2,5 mm² (AWG 14)

Puissance dissipée, max.
Power loss, max. 2,4 W

Borne PE
PE connection Vis M4
M4 screw

Caractéristiques techniques

Mechanical data

Poids net
Net weight 0,31 kg (0,68 lb)

Dimensions

Dimensions

Largeur
Width 73 mm (2,87 in)

Hauteur
Height 165,8 mm (6,53 in)

Profondeur
Depth 37,3 mm (1,47 in)

Normes

Standards

Justification de qualification cULus

Certificate of suitability cULus

¹⁾Sous 24 V CC, sans alimentation DRIVE-CLiQ ; 0,15 A pour CUA31 + 0,5 A max. pour Power Module PM240-2

At 24 V DC, without DRIVE-CLiQ supply; 0.15 A for CUA31 + max. 0.5 A for power module PM240-2