

Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

Dénomination catalogue

SA37 DRS80M2BE1/LN

Motoréducteurs à roue et vis sans fin S..DRS.. (IE1)

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



Données de référence

Transaction	: 71853277
Pos.	: 300
Numéro de série	: 05.7185327703.0001.15

Données produit

Vitesse 50Hz [tr/min]	: 2840 / 260
Vitesse 60Hz [tr/min]	: 3475 / 319
Rapport de réduc. total [i]	: 10,91
Couple max [Nm]	: 39
Couple de sortie 50Hz [Nm]	: 37
Couple de sortie 60Hz [Nm]	: 30
Facteur d'utilisation SEW FB	: 1,05 / 1,15
Position de montage IM	: M1A
 Dénomination ISO	 : CLP 680
Type de lubrifiant	: Huile minérale
Qté de lubrifiant [l]	: 0,25
 Puissance moteur [kW]	 : 1.1 / 1.1
Durée de fonctionnement S1-S10	: S1
Plage tension 50 Hz [V]	: 220-242 triangle / 380-420 étoile
Courant nominal [A]	: 4,20 / 2,40
Plage tension 60 Hz [V]	: 254-277 triangle / 440-480 étoile
Courant nominal [A]	: 3,35 / 1,93
Fréquence moteur A [Hz]	: 50
Fréquence moteur B [Hz]	: 60
cos phi	: 0,88 / 0,87
Classe isol[°C]/Protection[IP]	: 130(B) / 55
Classe rendement internation.	: IE1
Rendement 50Hz	: 76,5
Rendement 60Hz	: 81,5
Rendement 50 Hz	
à 50/75/100% Pn [%]	: 80,2 / 77,7 / 76,5
Rendement 60 Hz	
à 50/75/100% Pn [%]	: 82,0 / 82,5 / 81,5
Température ambiante min. [°C]	: -20
Température ambiante max. [°C]	: 40
Tension frein [V] / couple [Nm]	: 400 AC / 7
Plage de tension frein [V]	: 380-480 AC
Plaque sign. redresseur frein	: BG1.5
 Plaque signalétique	 : Français



Texte plaque signalétique	: 2938917
Poids	: 23,00 kg