

## Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.  
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

## Dénomination catalogue

R37 DRS71S4

Motoréducteurs à engrenages cylindriques R..DRS.. (IE1)

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



## Données de référence

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Transaction     | : 72244154              |
| Pos.            | : 100                   |
| Numéro de série | : 05.7224415401.0001.15 |

## Données produit

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Vitesse 50Hz [tr/min]                  | : 1380 / 48                         |
| Vitesse 60Hz [tr/min]                  | : 1700 / 59                         |
| Rapport de réduc. total [i]            | : 28,73                             |
| Couple max [Nm]                        | : 200                               |
| Couple de sortie 50Hz [Nm]             | : 74                                |
| Couple de sortie 60Hz [Nm]             | : 60                                |
| Facteur d'utilisation SEW FB           | : 2,70 / 3,30                       |
| Position de montage IM                 | : M1                                |
| Dénomination ISO                       | : CLP 220                           |
| Type de lubrifiant                     | : Huile minérale                    |
| Qté de lubrifiant [l]                  | : 0,30                              |
| Puissance moteur [kW]                  | : 0.37 / 0.37                       |
| Durée de fonctionnement S1-S10         | : S1                                |
| Plage tension 50 Hz [V]                | : 220-242 triangle / 380-420 étoile |
| Courant nominal [A]                    | : 2,15 / 1,23                       |
| Plage tension 60 Hz [V]                | : 254-277 triangle / 440-480 étoile |
| Courant nominal [A]                    | : 1,83 / 1,06                       |
| Fréquence moteur A [Hz]                | : 50                                |
| Fréquence moteur B [Hz]                | : 60                                |
| cos phi                                | : 0,70 / 0,65                       |
| Classe isol[°C]/Protection[IP]         | : 130(B) / 55                       |
| Rendement 50Hz                         | : 66,6                              |
| Rendement 60Hz                         | : 68,0                              |
| Rendement 50 Hz<br>à 50/75/100% Pn [%] | : 59,1 / 65,3 / 66,6                |
| Rendement 60 Hz<br>à 50/75/100% Pn [%] | : 66,5 / 67,7 / 68,0                |
| Température ambiante min. [°C]         | : -20                               |
| Température ambiante max. [°C]         | : 40                                |
| Plaque signalétique                    | : Français                          |
| Texte plaque signalétique              | : 0040839                           |
| Poids                                  | : 16,00 kg                          |

