

Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

Dénomination catalogue

SA37 DRE80M2/LN

Motoréducteurs à roue et vis sans fin S..DRE.. (IE2)

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



Données de référence

Transaction	: 72708776
Pos.	: 100
Numéro de série	: 05.7270877601.0001.15

Données produit

Vitesse 50Hz [tr/min]	: 2890 / 425
Rapport de réduc. total [i]	: 6,80
Couple max [Nm]	: 29
Couple de sortie 50Hz [Nm]	: 15
Facteur d'utilisation SEW FB	: 1,90
Position de montage IM	: M4A
Dénomination ISO	: CLP 680
Type de lubrifiant	: Huile minérale
Qté de lubrifiant [l]	: 0,50
Puissance moteur [kW]	: 0,75
Fréquence moteur [Hz]	: 50
Durée de fonctionnement S1-S10	: S1
Plage tension [V]	: 220-242 triangle/380-420 étoile
Courant nominal [A]	: 2,80 / 1,60
cos phi	: 0,89
Classe isol[°C]/Protection[IP]	: 130(B) / 54
Classe rendement internation.	: IE2
Rendement (100 % Pn) [%]	: 79,2
Rendement à 50/75/100% Pn [%]	: 81,1 / 79,2 / 79,2
Température ambiante min. [°C]	: -20
Température ambiante max. [°C]	: 40
Plaque signalétique	: Français
Texte plaque signalétique	: ART. 2933517
Poids	: 19,00 kg

