

Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

Dénomination catalogue

SA57/T DRE90M4BE2

Motoréducteurs à roue et vis sans fin S..DRE.. (IE2)

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



Données de référence

Transaction	: 72768089
Pos.	: 100
Numéro de série	: 05.7276808901.0001.16

Données produit

Vitesse 50Hz [tr/min]	: 1420 / 81
Rapport de réduc. total [i]	: 17,62
Couple max [Nm]	: 168
Couple de sortie 50Hz [Nm]	: 116
Facteur d'utilisation SEW FB	: 1,45
Position de montage IM	: M4A
Dénomination ISO	: CLP 680
Type de lubrifiant	: Huile minérale
Qté de lubrifiant [l]	: 1,50
Puissance moteur [kW]	: 1.1
Fréquence moteur [Hz]	: 50
Durée de fonctionnement S1-S10	: S1
Plage tension [V]	: 220-242 triangle/380-420 étoile
Courant nominal [A]	: 4,45 / 2,55
cos phi	: 0,79
Classe isol[°C]/Protection[IP]	: 130(B) / 55
Classe rendement internation.	: IE2
Rendement (100 % Pn) [%]	: 82,4
Rendement	
à 50/75/100% Pn [%]	: 82,5 / 83,5 / 82,4
Température ambiante min. [°C]	: -20
Température ambiante max. [°C]	: 40
Tension frein [V] /couple [Nm]	: 400 AC / 14
Plage de tension frein [V]	: 380-460 AC
Plaque sign. redresseur frein	: BG1.5
Plaque signalétique	: Français
Texte plaque signalétique	: BMA3022498
Poids	: 39,00 kg

