

Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

Dénomination catalogue

KA67/T DRE90M4BE5
Motoréducteurs à couple conique K..DRE.. (IE2)

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



Données de référence

Transaction	: 72925499
Pos.	: 100
Numéro de série	: 05.7292549901.0001.16

Données produit

Vitesse 50Hz [tr/min]	: 1420 / 21
Rapport de réduc. total [i]	: 68,95
Couple max [Nm]	: 820
Couple de sortie 50Hz [Nm]	: 510
Facteur d'utilisation SEW FB	: 1,60
Position de montage IM	: M3B
Dénomination ISO	: CLP 220
Type de lubrifiant	: Huile minérale
Qté de lubrifiant [l]	: 2,70
Puissance moteur [kW]	: 1.1
Fréquence moteur [Hz]	: 50
Durée de fonctionnement S1-S10	: S1
Plage tension [V]	: 220-242 triangle/380-420 étoile
Courant nominal [A]	: 4,45 / 2,55
cos phi	: 0,79
Classe isol[°C]/Protection[IP]	: 130(B) / 55
Classe rendement internation.	: IE2
Rendement (100 % Pn) [%]	: 82,4
Rendement	
à 50/75/100% Pn [%]	: 82,5 / 83,5 / 82,4
Température ambiante min. [°C]	: -20
Température ambiante max. [°C]	: 40
Tension frein [V] /couple [Nm]	: 400 AC / 20
Plage de tension frein [V]	: 380-460 AC
Plaque sign. redresseur frein	: BGE1.5
Plaque signalétique	: Français
Texte plaque signalétique	: ART. AL00202
Poids	: 58,00 kg

