

## Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.  
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

## Dénomination catalogue

S87 R57 DRE90M4BE2/KCC

Motoréducteurs à roue et vis sans fin S..DRE.. (IE2)

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



## Données de référence

Transaction	: 73177704
Pos.	: 100
Numéro de série	: 05.7317770401.0001.16

## Données produit

Vitesse 50Hz [tr/min]	: 1420 / 3.8
Rapport de réduc. total [i]	: 378
Couple max [Nm]	: 2.450
Couple de sortie 50Hz [Nm]	: 1800
Facteur d'utilisation SEW FB	: 1,35
Position de montage IM	: M1A
Dénomination ISO	: CLP 680
Type de lubrifiant	: Huile minérale
Qté de lubrifiant [l]	: 3,30
Dénomination ISO	: CLP 680
Type de lubrifiant	: Huile minérale
Qté de lubrifiant [l]	: 0,80
Puissance moteur [kW]	: 1.1
Fréquence moteur [Hz]	: 50
Durée de fonctionnement S1-S10	: S1
Plage tension [V]	: 220-242 triangle/380-420 étoile
Courant nominal [A]	: 4,45 / 2,55
cos phi	: 0,79
Classe isol[°C]/Protection[IP]	: 130(B) / 55
Classe rendement internation.	: IE2
Rendement (100 % Pn) [%]	: 82,4
Rendement	
à 50/75/100% Pn [%]	: 82,5 / 83,5 / 82,4
Température ambiante min. [°C]	: -20
Température ambiante max. [°C]	: 40
Tension frein [V] / couple [Nm]	: 400 AC / 14
Plage de tension frein [V]	: 380-460 AC
Plaque sign. redresseur frein	: BG1.5
Plaque signalétique	: Français
Poids	: 127,00 kg

