

Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

Dénomination catalogue

KAF19B DRS71S4/LN

Motoréducteurs à couple conique K..DRS.. (IE1)

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



Données de référence

Transaction	: 73292480
Pos.	: 100
Numéro de série	: 48.7329248001.0006.16

Données produit

Vitesse 50Hz [tr/min]	: 1380 / 134
Rapport de réduc. total [i]	: 10,32
Couple max [Nm]	: 76
Couple de sortie 50Hz [Nm]	: 26
Facteur d'utilisation SEW FB	: 2,90
Position de montage IM	: M4A
Dénomination ISO	: CLP PG 460
Type de lubrifiant	: Huile synthétique
Qté de lubrifiant [l]	: 0,45
Puissance moteur [kW]	: 0,37
Fréquence moteur [Hz]	: 50
Durée de fonctionnement S1-S10	: S1
Plage tension [V]	: 220-242 triangle/380-420 étoile
Courant nominal [A]	: 2,15 / 1,24
cos phi	: 0,70
Classe isol[°C]/Protection[IP]	: 130(B) / 54
Classe rendement internation.	: IE1
Rendement (100 % Pn) [%]	: 66,6
Rendement	
à 50/75/100% Pn [%]	: 59,1 / 65,3 / 66,6
Température ambiante min. [°C]	: -20
Température ambiante max. [°C]	: 40
Plaque signalétique	: Anglais
Poids	: 11,00 kg

