

Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

Dénomination catalogue

KA47 DRS100M4BE5/TF/AS7W

Motoréducteurs à couple conique K..DRS.. (IE1)

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



Données de référence

Transaction	: 73815442
Pos.	: 200
Numéro de série	: 40.7381544202.0001.16

Données produit

Vitesse [tr/min]	: 1400 / 190
Rapport de réduc. total [i]	: 7,36
Couple max [Nm]	: 250
Couple de sortie [Nm]	: 151
Facteur d'utilisation SEW FB	: 1,65
Position de montage IM	: M1B
Dénomination ISO	: CLP 220
Type de lubrifiant	: Huile minérale
Qté de lubrifiant [l]	: 0,80
Puissance moteur [kW]	: 3
Fréquence moteur [Hz]	: 50
Durée de fonctionnement S1-S10	: S1
Tens.mot. [V] / mode branchem.	: 230/400 triangle/étoile
Courant nominal [A]	: 11,10 / 6,40
cos phi	: 0,82
Classe isol[°C]/Protection[IP]	: 155(F) / 54
Classe rendement internation.	: IE1
Rendement (100 % Pn) [%]	: 82,4
Rendement	
à 50/75/100% Pn [%]	: 85,2 / 84,7 / 82,4
Température ambiante min. [°C]	: -20
Température ambiante max. [°C]	: 40
Tension frein [V] /couple [Nm]	: 400 AC / 40
Plaque sign. redresseur frein	: SANS/BCU
Plaque signalétique	: Italien
Poids	: 51,00 kg

