

Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

Dénomination catalogue

SA37/T R17 DR63S4

Motoréducteurs à roue et vis sans fin S..DR63 / DT56

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



Données de référence

Transaction	: 74446445
Pos.	: 100
Numéro de série	: 05.7444644501.0001.17

Données produit

Vitesse 50Hz [tr/min]	: 1380 / 6,8
Vitesse 60Hz [tr/min]	: 1680 / 8,3
Rapport de réduc. total [i]	: 202
Couple max [Nm]	: 92
Couple de sortie 50Hz [Nm]	: 101
Couple de sortie 60Hz [Nm]	: 83
Facteur d'utilisation SEW FB	: 0,90 / 1,10
Position de montage IM	: M1A
Dénomination ISO	: CLP 680
Type de lubrifiant	: Huile minérale
Qté de lubrifiant [l]	: 0,25
Dénomination ISO	: CLP 680
Type de lubrifiant	: Huile minérale
Qté de lubrifiant [l]	: 0,25
Puissance moteur [kW]	: 0,12 / 0,12
Durée de fonctionnement S1-S10	: S1
Plage tension 50 Hz [V]	: 220-240 triangle / 380-415 étoile
Courant nominal [A]	: 0,68 / 0,39
Plage tension 60 Hz [V]	: 240-266 triangle / 415-460 étoile
Courant nominal [A]	: 0,62 / 0,36
Fréquence moteur A [Hz]	: 50
Fréquence moteur B [Hz]	: 60
cos phi	: 0,69 / 0,00
Classe isol./Indice prot. [IP]	: B / 55
Mode de protection	: 0 / 0
Température ambiante min. [°C]	: -20
Température ambiante max. [°C]	: 40
Plaque signalétique	: Français
Texte plaque signalétique	: ART. 2939131
Poids	: 15,00 kg

