

Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.
Ce produit
- a été assemblé selon des instructions de montage spécifiques

Dénomination catalogue

SA47 DR63L4
Motoréducteurs à roue et vis sans fin S..DR63 / DT56

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



Données de référence

Transaction	: 75360479
Pos.	: 100
Numéro de série	: 05.7536047901.0001.18

Données produit

Vitesse 50Hz [tr/min]	: 1300 / 24
Vitesse 60Hz [tr/min]	: 1600 / 29
Rapport de réduc. total [i]	: 54,59
Couple max [Nm]	: 155
Couple de sortie 50Hz [Nm]	: 78
Couple de sortie 60Hz [Nm]	: 65
Facteur d'utilisation SEW FB	: 2,00 / 2,40
Position de montage IM	: M1A
Dénomination ISO	: CLP 680
Type de lubrifiant	: Huile minérale
Qté de lubrifiant [l]	: 0,40
Puissance moteur [kW]	: 0,25 / 0,25
Durée de fonctionnement S1-S10	: S1
Plage tension 50 Hz [V]	: 220-240 triangle / 380-415 étoile
Courant nominal [A]	: 1,27 / 0,73
Plage tension 60 Hz [V]	: 240-266 triangle / 415-460 étoile
Courant nominal [A]	: 1,15 / 0,66
Fréquence moteur A [Hz]	: 50
Fréquence moteur B [Hz]	: 60
cos phi	: 0,81 / 0,00
Classe isol./Indice prot. [IP]	: F / 54
Mode de protection	: 0 / 0
Température ambiante min. [°C]	: -20
Température ambiante max. [°C]	: 40
Plaque signalétique	: Français
Texte plaque signalétique	: 5500BC17-947(58402)
Poids	: 16,00 kg

