

## Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.  
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.  
Ce produit  
- a été produit selon des instructions de fabrication spécifiques

## Dénomination catalogue

K37 CMP50S/BK/PK/AK0H/SB1  
Servoréducteurs à couple conique K..CMP

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



## Données de référence

Transaction	: 76800892
Pos.	: 100
Numéro de série	: 05.7680089201.0001.18

## Données produit

Vitesse [tr/min]	: 3000 / 44
Rapport de réduc. total [i]	: 67,80
Position de montage IM	: M5A
Vitesse entrée nepk [min-1]	: 4500
Vitesse sortie napk [tr/min]	: 66,00
Couple de sortie Mapk [Nm]	: 230
Dénomination ISO	: CLP 220
Type de lubrifiant	: Huile minérale
Qté de lubrifiant [l]	: 0,95
Vitesse nominale nN [tr/min]	: 3000
Couple à l'arrêt M0 [Nm]	: 1,30
Couple crête max. Mpk [Nm]	: 5,20
Courant à l'arrêt E/S [A]	: 0,96
Courant admissible max Imax[A]	: 5,10
Durée de fonctionnement S1-S10	: S1
Tension du moteur [V]	: 400
Fréquence admissible max. [Hz]	: 150
Classe isol./Indice prot. [IP]	: F / 65
Température ambiante min. [°C]	: -20
Température ambiante max. [°C]	: 40
Type et taille du frein	: BK02
Tension frein [V] /couple [Nm]	: 24 DC / 2.4
Plaque sign. redresseur frein	: sans
Plaque signalétique	: Français
Poids	: 17,00 kg

