

PDP67 F 8DI ION

773600



Module d'entrées décentralisées pour PNOZmulti, indice de protection IP67, raccordement via module de liaison, 8 entrées digitales de sécurité, 8 sorties configurables comme standard, test impulsionnel ou 24 V.

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV
Domaine d'application:	Standard / failsafe
Données techniques	
Données électriques	
But de U1:	Alimentation
Tension d'alimentation (V):	24 - 24 V
Type de tension d'alim. U1:	DC
Puissance absorbée DC:	1.2 W
Coup. tens. serr. charges ind.:	-45 V
Charges autorisées:	Ohmique, Inductif, Capacitif
Entrées	
Nombre d'entrées:	8
Niveau signaux « 0 » entrée:	-3 à +5 V DC
Tension continue sur l'entrée:	24 V
U entrée EN 61131-2 type 1:	24 V DC
Type d'entrée selon EN 61131-2:	1, 3
Séparation potentiel entrée:	Non
Sorties semi-conductrices	
Fonction sortie statique:	Test impulsionnel, Sortie 24 V DC, Sortie standard

Tension continue sur sortie:	24 V DC
Sep.pot. des sorties stat.:	Non
Sort.stat.résist.cou.circ.:	oui
Environmental data	
Sollicitations clim. selon....:	EN 60068-2-78
Norme température ambiante:	EN 60068-2-14
Température d'utilisation:	-30 - 60 °C
Norme température de stockage:	EN 60068-2-1/-2
Sollicit. humidité selon norme:	EN 60068-2-78
Indic. soll. due à l'humidité:	93 % d'humidité rel. à 40 °C
Condensation autorisée ?:	temporaire
Install. haut. autori. AMSL:	2000 m
CEM selon norme	EN 61000-4-8, EN 55011 : classe A, EN 61000-4-9, EN 61000-4-11, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
Vibrations selon norme....:	EN 60068-2-6
Accél. choc selon la norme 1:	15g
Lign fuites + dist isol selon:	CEI 60664-1
Catégorie de surtensions:	III
Niv. encr. lign fuites isol:	2
Norme indice de protection:	EN 60529
Indice de protection de boîte:	IP67
Données mécaniques	
Matériau du boîtier:	PBT, Valox 855
Matériau du boîtier partie sup:	Valox 855
Mat. du boîtier descr. support:	PC
Bornier de raccordement:	M12
Type de borniers:	Verrouillage par vis
Dimensions hauteur:	133 mm
Dimension largeur:	60 mm

Dimension profondeur:	30 mm
Poids net:	250 g
Poids brut:	270 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	oui
Exemp° RoHS selon directive:	7C I
Conformité REACH:	au minimum une substance SVHC
REACH substances contenues:	Plomb
Pourcentage du polluant:	> 0,1 %
N° CAS:	7439-92-1
Entrée SCIP disponible:	oui
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27242604
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000024
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001599
UNSPSC 25:	39122331
GTIN:	4046548058901
Volume:	0.354 dm3
Harmonized System Code:	85389091
Type de numéro de tarif:	TARIC
Utilisation Numéro de tarif:	Ausfuhr, Einfuhr
Quantité par unité d'emballage:	1

Accessoires obligatoires



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630310

PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m



630311

PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m



630312

PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m

Accessoires optionnels



380200

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m



380201

PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m



380202

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m



380203

PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



380250

PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m



380251

PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m



380252

PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m

	380256	PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
	380257	PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
	380258	PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
	380300	PSEN ma adapter
	380301	PSEN cs adapter
	380325	PSEN sl adapter
	380705	PDP67 cable M12-5sm, 3m
	380706	PDP67 cable M12-5sm, 10m
	380707	PDP67 cable M12-5sm, 20m



380708

PDP67 cable M12-5sm, 30m



380709

PDP67 cable M12-5sm, 5m