

PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m

773856



Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 et extrémité ouverte, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 5 m.

Caractéristiques techniques

Données générales	
Homologation:	CE, UKCA
Données techniques	
Environmental data	
Température d'utilisation:	0 - 60 °C
Condensation autorisée ?:	non autorisé
Indice de protection de boîte:	IP20
Données mécaniques	
Type de connecteur 1:	Connecteur mâle RJ45 à 8 br
Forme du type de connecteur 1:	Droit
Surf. contact matériel 1:	Au
Longueur du câble:	5 m
Couleur gaine extérieure 1:	vert, similaire à RAL 6018
Matériau de la gaine câble 1:	PUR
Capacité de traction câble 1:	Oui
Rayon de courbure (pose) K1:	8 x Ø
Diamètre extérieur max.câbleK1:	6 - 6 mm
Section du conducteur:	0.14 - 0.14 mm²
Blindage K1:	Oui
Nombre de fils:	8

Homologations du câble K1:	UL AWM-Style 20233
Homologations du connecteur 1:	UL94 V-0
Poids net:	192 g
Poids brut:	202 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	non
Exemp° RoHS selon directive:	6c
Conformité REACH:	Sans substance SVHC
REACH substances contenues:	Plomb
Pourcentage du polluant:	> 0,1
N° CAS:	7439-92-1
Entrée SCIP disponible:	0
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27060313
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001855
UNSPSC 25:	26121603
GTIN:	4046548001525
Volume:	0 dm3
Harmonized System Code:	85444290
Type de numéro de tarif:	TARIC
Utilisation Numéro de tarif:	Ausfuhr, Einfuhr
Quantité par unité d'emballage:	1