PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 774080

Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec détection des courts-circuits, sorties : 7 F, 1 O, 2 sortiesstatiques, réarmement automatique / manuel / auto-contrôlé, UB 24 V AC/DC,largeur : 90 mm, borniers à vis intégrés, surveillance des arrêts d'urgence, desprotecteurs mobiles.

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CCC, CE, UKCA, cULus Listed, EAC, TÜV
Données techniques	
Données électriques	
Tension d'alimentation (V):	24 - 24 V
Type de tension d'alim. U1:	AC
Puissance absorbée AC:	9 VA
Tension d'alimentation 2 (V):	24 - 24 V
Type de tension d'alim. U2:	DC
Entrées	
Nombre d'entrées:	2
Sorties semi-conductrices	
Nombre de sorties statiques:	2
Tol. ext. tens. semi-cond. DC:	-20 % / +20 %
Cat. d'ut. selon l'EN 60947-1:	DC-12
Sorties relais	
Cat.d'utilisa° norme AC/DC1:	EN 60947-4-1
Tension AC1 contact de sécu.:	240 V
Courant max. AC1 contact sécu.:	8 A
Tension DC1 contact de sécu.:	24 V

Courant max. DC1 contact sécu.:	8 A
Cat.d'utilisa° norme AC15/DC13:	EN 60947-5-1
Tension AC15 contact de sécu.:	230 V
Courant max AC15 contact sécu.:	5 A
Tension DC13 contact de sécu.:	24 V
Cont. sécurité : AC selon UL:	240 V AC G. P.
Contacts sécurité : Pilot Duty:	B300, R300
Matériau des contacts relais:	AgSnO2
Indic. suppl. contacts relais:	+ 0,2 µm Au
Environmental data	
Sollicitations clim. selon...:	EN 60068-2-78
Température d'utilisation:	-10 - 55 °C
Indic. soll. due à l'humidité:	93 % d'humidité rel. à 40 °C
Condensation autorisée ?:	non autorisé
CEM selon norme ....:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Vibrations selon norme...:	EN 60068-2-6
Lign fuites + dist isol selon:	EN 60947-1
Catégorie de surtensions:	III / II
Niv. encr. lign fuites isol:	2
Données mécaniques	
Position de montage:	Quelconque
Matériau du boîtier façade:	ABS UL 94 V0
Bornier de raccordement:	Bornier à vis
Type de borniers:	Fixe
Donnée 1 conducteur flex. AWG:	24 - 10 AWG
Dimensions hauteur:	87 mm
Dimension largeur:	90 mm
Dimension profondeur:	121 mm
Poids net:	640 g

Poids brut:	650 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	0
Exemptions RoHS:	0
Exemp° RoHS selon directive:	7A, 6C, 7C I
Conformité REACh:	1
REACh substances contenues:	Blei, Bleioxid
Pourcentage du polluant:	> 0,1%
N° CAS:	7439-92-1, 1317-36-8
Entrée SCIP disponible:	oui
WEEE classifikation (08/2018):	5
Données commerciales	
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27371819
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000019
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001449
UNSPSC 25:	39122331
Code EAN:	4046548012132
Volume:	0.979
Harmonized System Code:	85364900
Type de numéro de tarif:	TARIC
Utilisation Numéro de tarif:	exportation, Importation
Quantité par unité d'emballage:	1