

Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

Dénomination catalogue

SA47 DR2S63M4/BE03

Motoréducteurs à roue et vis sans fin S..DRS.. (IE1)

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



Données de référence

Transaction	: 78654422
Pos.	: 100
Numéro de série	: 05.7865442201.0001.20

Données produit

Vitesse [tr/min]	: 1330 / 24
Rapport de réduc. total [i]	: 54,59
Couple max [Nm]	: 155
Couple de sortie [Nm]	: 77
Facteur d'utilisation SEW FB	: 2,00
Position de montage IM	: M1A
 Dénomination ISO	: CLP 680
Type de lubrifiant	: Huile minérale
Qté de lubrifiant [l]	: 0,40
 Puissance moteur [kW]	: 0,25
Fréquence moteur [Hz]	: 50
Durée de fonctionnement S1-S10	: S1
Tens.mot. [V] / mode branchem.	: 230/400 triangle/étoile
Courant nominal [A]	: 1,35 / 0,77
cos phi	: 0,70
Classe isol[°C]/Protection[IP]	: 130(B) / 55
Classe rendement internation.	: IE1
Rendement (100 % Pn) [%]	: 61,5
Rendement	
à 50/75/100% Pn [%]	: 59,0 / 62,5 / 61,5
Température ambiante min. [°C]	: -20
Température ambiante max. [°C]	: 40
Tension frein [V] / couple [Nm]	: 400 AC / 3.4
Plaque sign. redresseur frein	: BG1.2
 Plaque signalétique	: Français
Poids	: 18,00 kg

